Stand 01.01.2026

Die folgenden Standardlastprofile (synthetisches Bilanzierungs-verfahren) werden zurzeit bei der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH angewendet:

normierte Lastprofile Ausspeisung	
Lastprofil	Verwendung
AMP	Kundengruppe für Ampelanlagen.
BND	Bandprofil Ausspeisung
G0	Gewerbe
G25	BDEW Lastprofil für Gewerbe.
H0	Haushalt
H25	BDEW Lastprofil für Haushalte (mit Dynamisierung).
L0	Landwirtschaft
L25	BDEW Lastprofil für Landwirtschaftsbetriebe
LAD	Lastprofil für E-Ladesäulen.
SBL	Kundengruppe für Straßenbeleuchtung ermittelt aufgrund Ein- und Ausschaltzeiten.

tagesparameterabhängige Lastprofile Ausspeisung	
Lastprofil	Verwendung
SHG	Kundengruppe für Speicherheizungen mit gemeinsamer Messung
SHS	Kundengruppe für Speicherheizungen
WMP	Kundengruppe für Wärmepumpen.

Lastprofile Einspeisung	
Lastprofil	Verwendung
EBP	Kundengruppe (Einspeisebandprofil)
ESE	Einspeiser SOT (PV Eigenverbrauch)
ESV	Einspeiser SOT (PV Volleinspeisung)
P25	BDEW Kombinationsprofil P25
S25	BDEW Kombinationsprofil S25
SOT	PV mit Referenzanlagen
WAP	EEG Wasser
WNP	EEG Wind