Stand 01.01.2027

**Die folgenden Standardlastprofile (synthetisches Bilanzierungs-verfahren) werden zurzeit bei der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH angewendet:**

| normierte Lastprofile Ausspeisung | |
|---|---|
| Lastprofil | Verwendung |
| AMP | Kundengruppe für Ampelanlagen. |
| BND | Bandprofil Ausspeisung |
| G25 | BDEW Lastprofil für Gewerbe. |
| H25 | BDEW Lastprofil für Haushalte (mit Dynamisierung). |
| L25 | BDEW Lastprofil für Landwirtschaftsbetriebe |
| LAD | Lastprofil für E-Ladesäulen. |
| SBL | Kundengruppe für Straßenbeleuchtung ermittelt aufgrund Ein- und Ausschaltzeiten. |

| tagesparameterabhängige Lastprofile Ausspeisung | |
|---|---|
| Lastprofil | Verwendung |
| SHG | Kundengruppe für Speicherheizungen mit gemeinsamer Messung |
| SHS | Kundengruppe für Speicherheizungen |
| WMP | Kundengruppe für Wärmepumpen. |

| Lastprofile Einspeisung | |
|---|---|
| Lastprofil | Verwendung |
| EBP | Kundengruppe (Einspeisebandprofil) |
| ESE | Einspeiser SOT ( PV Eigenverbrauch ) |
| ESV | Einspeiser SOT ( PV Volleinspeisung ) |
| P25 | BDEW Kombinationsprofil P25 |
| S25 | BDEW Kombinationsprofil S25 |
| SOT | PV mit Referenzanlagen |
| WAP | EEG Wasser |
| WNP | EEG Wind |